

LITESPEED



Litespeed 等級鈦合金



嚴格控管管壁厚度



冷鍛造技術強化管材硬度



車架幾何提高騎乘表現



T1SL

鈦合金跑車車架

- 重量更輕，重量約1000g (尺寸M號)
- 6Al/4V上管：多面型及變化錐形結構提升剛性
- 大尺寸3AL/2.5V鈦合金橢圓下管
- 大尺寸後下叉提供絕佳的傳動性及側面剛性
- 三抽技術的後下叉
- 44mm頭管外徑-提供絕佳手感及靈巧操控性
- 五通規格：PF30
- 煞車系統：僅支援C夾
- 電子、機械變速兩用車架



T2

鈦合金跑車車架

- 精密鑄造管件
- 3AL/2.5V冷鍛造鈦合金上管
- 大尺寸3AL/2.5V鈦合金橢圓下管
- 大尺寸後下叉提供絕佳的傳動性及側面剛性
- 三抽技術的後下叉
- 44mm頭管外徑-提供絕佳手感及靈巧操控性
- 五通規格：PF30
- 煞車系統：僅支援C夾
- 電子、機械變速兩用車架



※貼標因批次不同，恕不另行通知

Colmax



T3 鈦合金跑車車架

- 3AL/2.5V 鈦合金大尺寸變形管形
- 三抽技術的後下叉
- 44mm頭管外徑-提供絕佳手感及靈巧操控性
- 煞車系統：僅支援C夾
- 五通規格：PF30
- 機械變速車架



T5 鈦合金跑車車架

- 3AL/2.5V 鈦合金大尺寸變形錐形上管
- 3AL/2.5V鈦合金橢圓下管
- 適合耐力/運動型公路使用
- 44mm頭管外徑-提供絕佳手感及靈巧操控性
- 五通規格：PF30
- 煞車系統：僅支援C夾
- 電子、機械變速兩用車架



T6 鈦合金跑車車架

- 新款Straight gauge管材
- 3AL/2.5V 鈦合金
- 手工亮面拋光
- 44mm頭管外徑-提供絕佳手感及靈巧操控性
- 五通規格：PF30
- 煞車系統：僅支援C夾
- 電子、機械變速兩用車架



T7 鈦合金跑車車架

- 3AL/2.5V 鈦無縫冷鍛造鈦合金
- 車架幾何設計偏休閒
- 33mm頭管外徑，1-1/8規格
- 五通規格：PF30
- 煞車系統：僅支援C夾
- 機械變速車架

Colmax





T1SL Disc 鈦合金跑車車架

- 市面上最輕鈦合金碟煞車架，重量約1,150g (尺寸M號)
- 6AL/4V上管：多面型及變化錐形結構提升剛性
- 大尺寸3AL/2.5V鈦合金bi-axial橢圓下管
- 輕量化BB及頭管
- 44mm頭管外徑-提供絕佳手感及靈巧操控性
- 五通規格：PF30
- 電子、機械變速兩用車架
- 後輪142x12mm貫通軸
- Flat Mount碟煞系統



T2 Disc 鈦合金跑車車架

- 冷鍛造3AL/2.5V鈦合金上管
- 大尺寸3AL/2.5V鈦合金橢圓下管
- 大尺寸後下叉提供絕佳的傳動性及側面剛性
- 44mm頭管外徑-提供絕佳手感及靈巧操控性
- 五通規格：PF30
- 後輪142x12mm貫通軸
- Flat Mount碟煞系統



	Size	上管 長度	頭管<	立管<	頭管 長度	立管 長度	後下叉 長度	BB 下降度	前後 輪距	前中 心距	前叉 前移量	跨高	疊高量	前伸量
T1SL	XS	51.5	72.0	74.5	10.1	46.0	40.6	6.8	96.1	56.6	4.5	72.2	51.5	37.0
	S	52.5	72.5	74.0	11.5	47.5	40.6	6.8	96.6	57.0	4.5	73.7	53.0	37.5
	M	54.0	73.0	73.5	12.9	49.5	40.6	7.1	97.0	57.4	4.5	75.2	54.5	38.0
	ML	56.0	73.0	73.0	15.0	51.5	40.6	7.1	98.6	58.9	4.5	77.2	56.5	39.0
	L	57.5	73.0	73.0	17.6	53.5	40.6	7.1	99.8	60.3	4.5	79.5	59.0	39.5
	XL	59.0	73.0	73.0	20.7	55.5	41.1	7.4	101.6	61.6	4.5	81.7	62.0	40.0
T2	XS	51.5	72.0	73.5	10.0	45.5	40.6	7.1	97.1	56.6	4.5	71.6	51.5	37.0
	S	52.5	72.5	73.5	11.0	47.5	40.6	7.1	97.6	57.1	4.5	73.4	53.0	37.5
	M	54.0	73.0	73.0	12.5	49.5	40.6	7.1	98.1	57.6	4.5	75.2	54.5	38.0
	ML	56.0	73.0	72.5	15.0	51.5	40.6	7.1	99.7	59.2	4.5	77.2	56.5	39.0
	L	57.5	73.0	72.5	17.6	53.5	40.6	7.1	101	60.5	4.5	79.5	59.0	39.5
	XL	59.0	73.0	72.5	20.7	55.5	40.6	7.1	102.4	61.9	4.5	82.0	62.0	40.0
T3	XS	51.5	72.0	74.5	10.0	46.0	40.6	6.8	96.0	56.6	4.3	72.1	51.2	37.0
	S	52.5	72.5	74.0	11.0	47.5	40.6	6.8	96.5	56.8	4.3	73.1	52.6	37.3
	M	54.0	73.0	73.5	12.5	49.5	40.6	7.1	97.1	57.5	4.3	74.8	54.1	37.9
	ML	56.0	73.0	73.0	14.5	51.5	40.6	7.1	98.5	58.9	4.3	76.7	56.4	38.8
	L	57.5	73.0	73.0	17.0	53.5	40.6	7.1	99.6	60.0	4.3	79.2	58.4	39.1
	XL	59.0	73.0	72.5	19.5	55.5	41.1	7.4	100.5	60.4	4.3	81.7	61.2	39.8
T5	XS	51.5	72.0	74.5	11.0	46.0	42.0	6.8	97.2	56.6	4.5	72.0	52.5	36.5
	S	52.5	72.5	74.0	12.5	47.5	42.0	7.1	97.7	56.8	4.5	73.0	54.1	37.0
	M	54.0	73.0	73.5	14.5	49.5	42.0	7.1	98.3	57.5	4.5	74.7	56.1	37.3
	ML	56.0	73.0	73.0	17.0	51.5	42.0	7.1	99.7	59.0	4.5	76.7	58.5	38.1
	L	57.5	73.0	73.0	19.5	53.5	42.0	7.1	100.8	60.0	4.5	78.9	60.8	38.6
	XL	59.0	73.0	72.5	22.0	55.5	42.0	7.1	101.7	60.7	4.5	81.4	63.7	39.1
T6	S	52.5	72.5	74.0	12.5	47.5	42.0	7.1	97.9	57.0	4.5	73.5	54.1	37.0
	M	54.0	73.0	73.5	14.5	49.5	42.0	7.1	98.4	57.4	4.5	75.7	56.1	37.3
	ML	56.0	73.0	73.0	17.0	51.5	42.0	7.1	99.9	59.0	4.5	77.9	58.5	38.1
	L	57.0	73.0	73.0	19.5	53.5	42.0	7.1	101	60.0	4.5	80.0	60.8	38.6
T7	S	52.5	72.5	74.0	12.5	47.5	42.0	6.8	97.7	56.8	4.3	73.0	54.1	36.6
	M	54.0	73.0	73.5	14.5	49.5	42.0	7.1	98.3	57.5	4.3	74.7	56.4	37.2
	ML	56.0	73.0	73.0	17.0	51.5	42.0	7.1	99.7	58.9	4.3	76.7	58.4	38.1
	L	57.0	73.0	73.0	19.5	53.5	42.0	7.1	100.8	60.0	4.3	78.9	61.2	38.4

Colmax



T5 Disc 鈦合金跑車車架

- 3AL/2.5V鈦合金大尺寸變形錐形上管
- 3AL/2.5V鈦合金橢圓下管
- 適合耐力/運動型公路使用
- 44mm頭管外徑-提供絕佳手感及靈巧操控性
- 五通規格：PF30
- 電子、機械變速兩用車架
- 後輪142x12mm貫通軸
- Flat Mount 碟煞系統



Gravel ALL ROAD 鈦合金車架



Cherohala SE ALL ROAD 鈦合金車架



	Size	上管 長度	頭管<	立管<	頭管 長度	立管 長度	後下叉 長度	BB 下降度	前後 輪距	前中 心距	前叉 前移量	跨高	疊高量	前伸量
T1SL Disc	XS	51.5	72.0	74.5	10.1	48.0	41.5	7.1	97.1	56.6	4.5	71.6	51.5	37.0
	S	52.5	72.5	74.0	11.5	48.0	41.5	7.1	97.6	57.1	4.5	74.1	53.0	37.5
	M	54.0	73.0	73.5	12.9	50.0	41.5	7.1	98.1	57.6	4.5	75.2	54.5	38.0
	ML	56.0	73.0	73.0	15.0	51.5	41.5	7.1	99.7	59.2	4.5	76.7	56.5	39.0
	L	57.5	73.0	73.0	17.6	53.5	41.5	7.1	101	60.5	4.5	79.5	59.0	39.5
	XL	59.0	73.0	73.0	20.7	55.5	41.5	7.1	102.4	61.9	4.5	82.0	62.0	40.0
T2 Disc	XS	51.5	72.0	73.5	10.1	45.5	41.5	7.1	97.1	56.6	4.5	71.6	51.5	37.0
	S	52.5	72.5	73.5	11.5	47.5	41.5	7.1	97.6	57.1	4.5	73.4	53.0	37.5
	M	54.0	73.0	73.0	12.9	49.5	41.5	7.1	98.1	57.6	4.5	75.2	54.5	38.0
	ML	56.0	73.0	72.5	15.0	51.5	41.5	7.1	99.7	59.2	4.5	77.2	56.5	39.0
	L	57.5	73.0	72.5	17.6	53.5	41.5	7.1	101	60.5	4.5	79.5	59.0	39.5
	XL	59.0	73.0	72.5	20.7	55.5	41.5	7.1	102.4	61.9	4.5	82.0	62.0	40.0
T5 Disc	XS	51.5	72.0	74.5	11.0	46.0	42.0	6.8	97.2	56.6	4.6	72.0	52.5	36.5
	S	52.5	72.5	74.0	12.5	47.5	42.0	7.1	97.7	56.8	4.6	73.0	54.0	36.6
	M	54.0	73.0	73.5	14.5	49.5	42.0	7.1	98.3	57.4	4.6	74.7	56.5	37.1
	ML	56.0	73.0	73.0	17.0	51.5	42.0	7.1	99.7	58.9	4.6	76.7	58.5	38.0
	L	57.0	73.0	73.0	19.5	53.5	42.0	7.1	100.8	60.0	4.6	78.9	61.2	38.4
	XL	59.0	73.0	72.5	22.0	55.5	42.0	7.1	101.7	60.7	4.6	81.4	63.7	39.1
Gravel	S	52.5	71.0	74.5	11.1	47.5	43.0	7.1	101.2	59.2	5.0	75.9	55.0	37.0
	M	53.5	71.5	74.5	12.5	49.5	43.0	7.1	101.9	59.9	5.0	77.2	56.5	37.7
	ML	55.5	72.0	74.0	14.4	51.5	43.0	7.1	103.0	61.0	5.0	79.3	58.5	38.6
	L	57.0	72.5	73.5	16.8	53.5	43.0	7.1	103.7	61.7	5.0	81.5	61.0	39.0
	XL	59.0	72.5	73.0	19.6	55.5	43.0	7.4	104.7	62.8	5.0	83.7	64.0	39.3
	Size	上管 長度	頭管<	立管<	頭管 長度	立管 長度	後下叉 長度	BB 下降度	前後 輪距	前中 心距	前叉 前移量	Wheel Size	疊高量	前伸量
Cherohala SE	S	52.3	71.0	74.5	10.6	46.0	43.0	7.6	100.9	59.1	5.0	700c	55.0	37.0
	M	53.4	71.0	74.5	13.2	49.0	43.0	7.1	102.4	60.4	5.0	700c	57.0	37.5
	ML	55.2	71.5	74.0	16.2	52.0	43.0	7.1	103.4	61.4	5.0	700c	60.0	38.0
	L	57.0	72.0	73.5	18.6	55.0	43.0	7.1	104.2	62.2	5.0	700c	62.5	38.5
	XL	58.9	72.0	73.0	21.7	58.0	43.0	6.6	105.7	63.6	5.0	700c	65.0	39.0

※貼標因批次不同，恕不另行通知